



## CARACTERÍSTICAS

- Sistema estático.
- Capacidad flexible: puede cargar 1, 2, 3 ó 4 piezas por cangilón.
- Peso máximo de las piezas a cargar: 1000 gr.
- Cernedor de harina.
- Lámparas germicidas UV.
- Cubiertas de acero inoxidable.

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Panel con apertura fácil para ver el interior de la maquina.
- Estructura de acero inox.
- Cinta extra de salida.
- Toma de corriente extra para otras maquinas.

## CHARACTERISTICS

- Work in static system.
- Flexible capacity: it can load 1, 2, 3 or 4 pieces per tray.
- Weight of the pieces to be loaded: up to 1000 gr.
- Flour sifter.
- Germicide UV bulbs.
- Stainless steel covering.

## OPTIONAL EQUIPMENT

- Panel with easy opening + window to see the inside of the machine.
- Stainless steel structure.
- Extra discharge conveyor belt.
- Extra power socket for connecting other machines.

## Datos Técnicos | Technical Data

MOD.	CAPACIDAD	CARGA HASTA	ALTURA	ANCHO	PROFUND.	POTENCIA	PESO
MODEL	CAPACITY	MAX. UPLOAD	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	POWER	WEIGHT
CMT4/200	200	500 gr.	2.155	2.580	1.100	1.5 Kw	550 Kg
CMT4/300	300	500 gr.	2.390	2.580	1.100	1.5 Kw	630 Kg
CMT4/400	400	500 gr.	2.645	2.580	1.100	2 Kw	750 Kg
CMT4/500	500	500 gr.	2.890	2.580	1.100	2 Kw	920 Kg
CMT3/154	154	1000 gr.	2.155	2.580	1.100	1.5 Kw	550 Kg
CMT3/225	225	1000 gr.	2.390	2.580	1.100	1.5 Kw	630 Kg
CMT3/297	297	1000 gr.	2.645	2.580	1.100	2 Kw	750 Kg
CMT3/369	369	1000 gr.	2.890	2.580	1.100	2 Kw	920 Kg

Voltaje / Voltage - 230 / 400 V.

Frecuencia / Frequency - 50 / 60 Hz.